



ДАТЧИКИ:

Датчики давления



MOTOMETER



Display your vision

Датчик давления

Датчики давления используются в транспортных средствах, ДВС, спец.технике и машиностроении для измерения давления масла или воздуха, и выдачи данных измерения на указатель давления.

Диапазон работы датчиков давления MOTOMETER от 0 бар до 25 бар.

Метод крепления - резьбовой;

Метод измерения – в зависимости от давления, сопротивление датчика меняется.

Работа возможна как с 12 V, так и с 24V напряжением бортовой сети.

Датчики доступны в следующих стандартных исполнениях:

С 1-контактным заземлением;

Без заземления;

Заземлены с предупреждающим контактом.

Совместимость с указателями давления MOTOMETER:

644,001 xxxx;

644.060 xxxx

В дополнение к перечисленным стандартным датчикам давления мы можем предложить и индивидуальные решения.

1-контактное заземление

Диапазон работы	Размер резьбы	Подключение	Артикул
0-3 бар	M12 x 1,5	4 мм коннектор	675.002.1026
0-5 бар	M10 x 1K	Гайка с накаткой M4	675.002.1001
0-5 бар	M14 x 1,5	Гайка с накаткой M4	675.002.1037
0-5 бар	M14 x 1,5	Шестигранная гайка M4	675.002.1024
0-5 бар	M18 x 1,5	Шестигранная гайка M4	675.002.1025
0-10 бар	M10 x 1K	Гайка с накаткой M4	675.002.1003
0-10 бар	M12 x 1,5	Гайка с накаткой M4	675.002.1004
0-10 бар	1/8" - 27 NPTF	Гайка с накаткой M4	675.002.1012
0-25 бар	M14 x 1,5	Плоский разъем А 6,3 x 0,8	675.002.1018
0-25 бар	M14 x 1K	Плоский разъем А 6,3 x 0,8	675.002.1038

ООО «ЛСВ-Транс»

350087 Россия,

Краснодар, ул.Архитекторов, 39

Тел. +7(918)224-03-72 E-Mail: LCV-Trans@mail.ru

WWW.MOTOMETER.PF



ДАТЧИКИ:

Датчики давления



MOTOMETER



Display your vision

Без заземления

Диапазон работы	Размер резьбы	Подключение	Артикул
0-2 бар	M12 x 1,5	Шестигранная гайка M4	675.003.1015
0-5 бар	M10 x 1K	Гайка с накаткой M4	675.003.1016
0-5 бар	M12 x 1,5	Гайка с накаткой M4	675.003.1002
0-5 бар	1/4" - 18 NPTF	Гайка с накаткой M4	675.003.1005
0-10 бар	M10 x 1K	Гайка с накаткой M4	675.003.1008
0-10 бар	M12 x 1,5	Гайка с накаткой M4	675.003.1009
0-10 бар	M14 x 1,5	Гайка с накаткой M4	675.003.1010
0-25 бар	M14 x 1,5	Шестигранная гайка M4	675.003.1027
0-25 бар	1/8" - 27 NPTF	Шестигранная гайка M4	675.003.1014

ООО «ЛСВ-Транс»

350087 Россия,
Краснодар, ул.Архитекторов, 39
Тел. +7(918)224-03-72 E-Mail: LCV-Trans@mail.ru

WWW.MOTOMETER.PF



ДАТЧИКИ:

Датчики давления



MOTOMETER

Display your vision



Датчик давления с предупреждающим контактом (с заземлением)

Метод крепления - резьбовой;
 Метод работы – при падении давления ниже заданного, электрический контакт замыкается и отправляет предупредительный сигнал.
 Работа возможна как с 12 V, так и с 24V напряжением бортовой сети.
 Диапазон работы от 0 бар до 10 бар;
 Давление срабатывания контакта от 0,25 бар до 5,2 бар в зависимости от версии исполнения.

Совместимость с указателями давления MOTOMETER:
 644,001 xxxx;
 644.060 xxxx

В дополнение к перечисленным стандартным датчикам давления мы можем предложить и индивидуальные решения.

Диапазон работы	Предупредительное давление	Размер резьбы	Подключение	Артикул
0-5 бар	0,25 бар	M10 x 1K	Гайка с накаткой M4	675.004.1006
0-5 бар	0,4 бар	M14 x 1,5	Плоский разъем А 6,3 x 0,8	675.004.1020
0-5 бар	0,25 бар	M18 x 1,5	Плоский разъем А 6,3 x 0,8	675.004.1025
0-5 бар	0,25 бар	M18 x 1,5	Гайка с накаткой M4	675.004.1051
0-5 бар	0,5 бар	M10 x 1K	Гайка с накаткой M4	675.004.1005
0-5 бар	0,5 бар	M14 x 1,5	Гайка с накаткой M4	675.004.1022
0-5 бар	0,5 бар	M14 x 1,5	Плоский разъем А 6,3 x 0,8	675.004.1050
0-5 бар	0,5 бар	M18 x 1,5	Гайка с накаткой M4	675.004.1003

ООО «ЛСВ-Транс»

350087 Россия,
 Краснодар, ул.Архитекторов, 39
 Тел. +7(918)224-03-72 E-Mail: LCV-Trans@mail.ru

WWW.MOTOMETER.PF



ДАТЧИКИ:

Датчики давления



МОТОМЕТЕР



Display your vision

Диапазон работы	Предупредительное давление	Размер резьбы	Подключение	Артикул
0-5 бар	0,25 бар	M18 x 1,5	Байонет	675.004.2006
0-5 бар	0,5 бар	1/8" - 27 NPTF	Гайка с накаткой M4	675.004.1035
0-5 бар	0,6 бар	M10 x 1K	Гайка с накаткой M4	675.004.1009
0-5 бар	0,7 бар	M10 x 1K	Гайка с накаткой M4	675.004.1007
0-5 бар	0,9 бар	1/8" - 27 NPTF	Гайка с накаткой M4	675.004.1043
0-5 бар	1,2 бар	M10 x 1K	Гайка с накаткой M4	675.004.1010
0-10 бар	0,5 бар	M10 x 1K	Гайка с накаткой M4	675.004.1002
0-10 бар	0,5 бар	M12 x 1,5	Гайка с накаткой M4	675.004.1019
0-10 бар	0,5 бар	M14 x 1,5	Гайка с накаткой M4	675.004.1023
0-10 бар	0,5 бар	M18 x 1,5	Гайка с накаткой M4	675.003.1004
0-10 бар	0,5 бар	1/8" - 27 NPTF	Гайка с накаткой M4	675.004.1037
0-10 бар	0,7 бар	M14 x 1,5	Гайка с накаткой M4	675.004.1024
0-10 бар	0,75 бар	M10 x 1K	Плоский разъем А 6,3 x 0,8	675.004.1011
0-10 бар	0,75 бар	M18 x 1,5	Гайка с накаткой M4	675.004.1028
0-10 бар	0,8 бар	1/8" - 27 NPTF	Гайка с накаткой M4	675.004.1038
0-10 бар	0,9 бар	M10 x 1K	Гайка с накаткой M4	675.004.1012
0-10 бар	1,5 бар	M12 x 1,5	Гайка с накаткой M4	675.004.1018
0-10 бар	2,0 бар	M10 x 1K	Гайка с накаткой M4	675.004.1013
0-10 бар	5,2 бар	M10 x 1K	Гайка с накаткой M4	675.004.1001

Все данные подлежат техническим изменениям.

ООО «ЛСВ-Транс»

350087 Россия,

Краснодар, ул.Архитекторов, 39

Тел. +7(918)224-03-72 E-Mail: LCV-Trans@mail.ru

WWW.MOTOMETEP.PF